

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych

Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy Gminy Opatówek (tłuczeń) na odcinku od dz. nr 225/2 do dz. nr 221

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie

Adres : ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót :

Podatek VAT % :

Wartość robót ogółem :

Słownie :

Opracował :

Sprawdził :

Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy Gminy Opatówek (tłuczeń) na odcinku od dz. nr 225/2 do dz. nr 221

Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I NAWIERZCHNIA SZEROKOŚCI 4,0 M		
I.1	Roboty przygotowawcze	
I.2	Podbudowa	
I.3	Nawierzchnia	
Razem : NAWIERZCHNIA SZEROKOŚCI 4,0 M		
II NAWIERZCHNIA SZEROKOŚCI PONIŻEJ 4,0 M		
II.1	Roboty przygotowawcze	
II.2	Podbudowa	
II.3	Nawierzchnia	
Razem : NAWIERZCHNIA SZEROKOŚCI PONIŻEJ 4,0 M		
		Wartość kos.....

Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy Gminy Opatówek (tłuczeń) na odcinku od dz. nr 225/2 do dz. nr 221

Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I NAWIERZCHNIA SZEROKOŚCI 4,0 M

I.1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,513 km			
---	---	----------	--	--	--

I.2 Podbudowa

2	KNNR 006-0103-03-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	2 053,000 m2			
3	KNNR 006-0113-06-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka o uziarnieniu ciągłym 0-63mm)stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	2 053,000 m2			

I.3 Nawierzchnia

4	KNNR 006-0204-04-00 MRRiB Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (mieszanka o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm), przy grubości warstwy górnej, przy grubości warstwy górnej po uwalowaniu 5 cm Numer specyfikacji : D.05.02.01	2 053,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

II NAWIERZCHNIA SZEROKOŚCI PONIŻEJ 4,0 M

II.1 Roboty przygotowawcze

5	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,168 km			
---	---	----------	--	--	--

II.2 Podbudowa

6	KNNR 006-0103-03-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	593,000 m2			
7	KNNR 006-0113-06-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka o uziarnieniu ciągłym 0-63mm)stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	593,000 m2			

Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy Gminy Opatówek (tłuczeń) na odcinku od dz. nr 225/2 do dz. nr 221

II. NAWIERZCHNIA SZEROKOŚCI PONIŻEJ 4,0 M
II.3. Nawierzchnia

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

II.3 Nawierzchnia

8	KNNR 006-0204-04-00 MRRiB Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (mieszanka o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm), przy grubości warstwy górnej, przy grubości warstwy górnej po uwalowaniu 5 cm Numer specyfikacji : D.05.02.01	593,000 m2			
Wartość kosztorysowa robót					