

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat

Przebudowa drogi gminnej nr 675953P ul. Ostrowska w Godzieszach Małych

Adres inwestycji

Godziesze Małe, droga nr 675953P

Branża

Inżynieria ruchu

Inwestor

Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. *Uzgodnienia*
2. *Opis techniczny*
3. *Plan orientacyjny* – rys. nr 1
4. *Plan sytuacyjny* – rys. nr 2

Opracował

inż. Szymon Szydłowski

Data opracowania
listopad – 2013

UZGODNIENIA

*do projektu stałej organizacji ruchu
po przebudowie drogi gminnej nr 675953P*

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej
nr 675953P

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz.1729).
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393)
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zał. do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
- Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje stałe oznakowanie drogi gminnej 675953P w Godzieszach Małych po dokonanej przebudowie.

Projektowane oznakowanie ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu pojazdów na tej drodze.

Zakres oznakowania obejmuje:

- Umieszczenie w drodze 675953P przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 5312P znaku A-7,
- Umieszczenie w drodze powiatowej 5312P przed skrzyżowaniem z drogą 675953P obustronnie znaków D-1
- Umieszczenie na wlocie drogi 675953P znaku B-33 „40”.

Całość oznakowania określa rysunek nr 2.

Orientacyjną lokalizację robót określa rys. nr 1.

III. OPIS DROGI.

Droga 675953P (ulica Ostrowska) zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Stanowi dojazd do posesji i pól przy niej położonych. Na przedmiotowym odcinku będzie posiadała po przebudowie jezdnię szerokości 4,00 m o nawierzchni bitumicznej, z obustronnymi poboczeniami o nawierzchni z kruszywa kamiennego szerokości 0,25 m. Przenosi mały (lokalny)ruch kołowy.

Droga 5312P zaliczona jest do kategorii dróg powiatowych. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50 m. Na Przedmiotowym odcinku przebiega w obszarze zabudowanym. Przenosi średni ruch kołowy.

IV. UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki, które należy ustawić, należy wykonać jako odblaskowe o grupie wielkości „średnie” i licu z folii odblaskowej II generacji. Znaki należy umieścić na wysokości 2,20m licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu terenu i w odległości min. 0,50 -2,0 m od krawędzi pasa drogi przeznaczonego do ruchu pojazdów.

Opracował: inż. Szymon Szydłowski