

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni wjazdu do remizy strażackiej
w m. Kakawa Stara

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Przebudowa nawierzchni wjazdu do remizy strażackiej
w m. Kakawa StaraWIODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
STAN		
A	ELEMENT : Roboty przygotowawcze
B	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe i ziemne
C	ELEMENT : Podbudowa
D	ELEMENT : Nawierzchnia
E	ELEMENT : Ława, oporniki
Razem :	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Przebudowa nawierzchni wjazdu do remizy strażackiej
w m. Kakawa StaraWIODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. ELEMENT : Roboty przygotowawcze

Kod CPV : 45100000-8

1. Pozycja	0,015 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych					
Numer specyfikacji : D.01.01.01					

B. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe i ziemne

Kod CPV : 45111000-8

2. Pozycja	38,250 m2
Rozebrawie nawierzchni z brukowca - mechaniczne, przy wys.brukowca 13-17 cm					

3. Pozycja	42,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 10-15 t/					
Numer specyfikacji : D.02.01.01					

4. Pozycja	42,000 m3
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: 10-15 t - dalsze 10km					
Numer specyfikacji : D.02.01.01					

C. ELEMENT : Podbudowa

5. Pozycja	157,000 m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie zagęszczarką wibracyjną					
Numer specyfikacji : D.04.01.01.11					

6. Pozycja	152,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm					
Numer specyfikacji : D.04.04.02					

7. Pozycja	152,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm					
Numer specyfikacji : D.04.04.02					

D. ELEMENT : Nawierzchnia

Kod CPV : 45233253-7

8. Pozycja	152,000 m2
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej					
Numer specyfikacji : D.04.03.01					

9. Pozycja	152,000 m2
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2					
Numer specyfikacji : D.04.03.01					

Przebudowa nawierzchni wjazdu do remizy strażackiej
w m. Kakawa Stara

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
10. Pozycja		152,000 m2	
	Warstwa ściernalna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - mieszanka standard II Numer specyfikacji : D.05.03.05				
E. ELEMENT : Ława, oporniki Kod CPV : 45233120-6					
11. Pozycja		1,000 m3	
	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu B-10 Numer specyfikacji : D.08.01.01				
12. Pozycja		17,000 m	
	Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.01.01				
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				