

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Gmina Godziesze Wielkie**
Obiekt : **Przebudowy dróg gminnych**

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziesze

Inwestor : **Gmina Godziesze Wielkie**
ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze

Opracował : mgr inż. Wojciech Kowalewski Data : 2009-05-22
Sprawdził : inż. Ryszard Grudziński Data : 2009-05-22

Budowa : Gmina Godziesze Wielkie
Obiekt : Przebudowy dróg gminnych

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziesze

Data : 2009-05-22

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

a. Roboty przygotowawcze

1. Pozycja	1,111 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	
Numer specyfikacji : D.01.01.01	
2. Pozycja	0,052 ha
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średnich /od 31-60% powierzchni/	
Numer specyfikacji : D.01.02.01	

b. Roboty ziemne

3. Pozycja	219,220 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-IV/	
Numer specyfikacji : D.02.01.01	
4. Pozycja	219,220 m3
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t - dalsze 5km	
Numer specyfikacji : D.02.01.01	

c. Podbudowa

5. Pozycja	4 840,090 m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	
Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	
6. Pozycja	1 096,116 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	
Numer specyfikacji : D.04.04.02	
7. Pozycja	182,199 m3
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 5cm	
Numer specyfikacji : D.04.08.04	

d. Nawierzchnia

8. Pozycja	4 740,086 m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.7 kg/m2 emulsji asfaltowej	
Numer specyfikacji : D.04.03.01	
9. Pozycja	4 651,208 m2
Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam.samowyladowczym 5 do 10 t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - dla ruchu KR1	
Numer specyfikacji : D.05.03.05	

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziesze

e. Pobocza

Data : 2009-05-22

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

e. Pobocza

10. Pozycja		557,760	m2
Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy			
Numer specyfikacji : D.05.01.03			

f. Wjazdy na posesje i zjazdy w drogi boczne

11. Pozycja		45,270	m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV			
Numer specyfikacji : D.04.01.01.11			

12. Pozycja		45,270	m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwalowaniu 10 cm			
Numer specyfikacji : D.05.02.01			

g. Odwodnienie

13. Pozycja		1 231,000	m
Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 20 cm			

14. Pozycja		9,000	m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III/			
Numer specyfikacji : D.02.01.01			

15. Pozycja		0,720	m3
Ławy fundamentowe przepustów rurowych pod zjazdami wykonane z betonu			
Numer specyfikacji : D.06.02.01			

16. Pozycja		6,000	m
Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur betonowych o średnicy 40 cm			
Numer specyfikacji : D.06.02.01			

17. Pozycja		2,000	szt
Ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 40 cm			
Numer specyfikacji : D.06.02.01			

18. Pozycja		9,000	m3
Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm			

h. Oznakowanie

19. Pozycja		7,000	szt
Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm			
Numer specyfikacji : D.07.02.01			

20. Pozycja		9,000	szt
Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2			
Numer specyfikacji : D.07.02.01			

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziesze

Data : 2009-05-22

h. Oznakowanie

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

i. Roboty różne

21. Pozycja		5,000 szt
Regulacja pionowa: włazów kanałowych		

--- Koniec wydruku przedmiaru ---