

PK. ZZŚ.4130.112.2026 AM

**Wójt Gminy
Godziesze Wielkie**

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Godziesze Wielkie znak IK.6220.4.2026 z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu pilotażowego P o głębokości 205,0 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego na terenie istniejącego ujęcia w miejscowości Wolica, gm. Godziesze Wielkie, zlokalizowanego na działce nr 416 (obręb 0019 Wolica)”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. prace wiertnicze wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
2. w czasie wiercenia otworu pilotażowego P należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu;
3. teren przedsięwzięcia wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z wykorzystywanych urządzeń natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;
4. na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne;
5. odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;
7. po zakończeniu prac wiertniczych teren inwestycji należy uporządkować;

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Godziesze Wielkie znak IK.6220.4.2026 z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu pilotażowego P o głębokości 205,0 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego na terenie istniejącego ujęcia w miejscowości Wolica, gm. Godziesze Wielkie, zlokalizowanego na działce nr 416 (obręb 0019 Wolica)”

Do wystąpienia dołączono wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki inwestycyjnej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b i § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy rozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub

dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600011184933 – Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodach: PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600011184933 – Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego ma status silnie zmienionej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Potencjał ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. W zlewni JCWP występuje presja troficzna (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski – wody opadowe), presja hydromorfologiczna oraz presja chemiczna (źródła rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: osiągnięcie umiarkowanego potencjału ekologicznego (złagodzone wskaźniki: azot ogólny, MIR; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz osiągnięcie stanu chemicznego, dla złagodzonych wskaźników w (benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)) poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników – stanu dobrego. JCWP Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników: azot azotanowy, BZT5 z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników: azot ogólny, MIR, benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w). ustanowiono odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na brak alternatywnych opcji zaspokojenia potrzeb społeczno-gospodarczych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336).

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce ewid. nr 416 na której nie obowiązuje Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu otworu pilotażowego P o głębokości ok. 205,0 m p.p.t., zlokalizowanego na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w miejscowości Wolica, gm. Godziesze Wielkie. Celem przedsięwzięcia jest wstępne rozpoznanie budowy geologicznej oraz określenie parametrów hydrogeologicznych przewidywanej jurajskiej warstwy wodonośnej przed przystąpieniem do realizacji otworu docelowego J2. Otwór pilotażowy po wykonaniu badań i pompowania pomiarowego zostanie zlikwidowany urobkiem zgodnie z następstwem warstw. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika ze wzrastającego zapotrzebowania na wodę oraz konieczności podtrzymania zdolności eksploatacyjnych ujęcia, które obecnie opiera się na studni nr 1 wykonanej w 1957 r. Ze względu na szczelinowy charakter wodonośca jurajskiego, odwiercenie otworu pilotażowego jest niezbędne do potwierdzenia stopnia spękania margli i zapewnienia późniejszego celu wiercenia studni docelowej J2. Zgodnie z k.i.p., otwór pilotażowy P ujmie piętro jurajskie w przedziale głębokości od ok. 140,0 m do 205m p.p.t.

Obecnie w miejscu realizacji przedsięwzięcia istnieje ujęcie, na którym eksploatowana jest studnia nr 1, a studnia nr 2 jest nieczynna z powodu zasypu i przeznaczona do likwidacji. Istniejące ujęcie w Wolicy posiada zatwierdzone decyzją Starosty Kaliskiego znak: OSL.6341.34.2026 z dnia 30 grudnia 2016 r. zasoby eksploatacyjne w ilości $Q_e=66,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (dla studni nr 1) oraz $Q_e = 11,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (dla studni nr 2). Łączny dopuszczalny pobór roczny wynosi $339\,486,50 \text{ m}^3/\text{rok}$. Wykonanie otworu pilotażowego P nie zwiększa poboru wód z ujęcia, a jedynie służy rozpoznaniu zasobów przed budową docelowego otworu J2 o projektowanej wydajności $100,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Wiercenie otworu pilotażowego prowadzone będzie metodą obrotową na prawy obieg płuczki polimerowo-bentonitowej, która jest biodegradowalna i bezpieczna dla środowiska wodnego. W celu odizolowania przypowierzchniowych warstw wodonośnych (czwartorzędu i neogenu), otwór zostanie zarurowany kolumną rur PVC DN 250 do głębokości 45,0 m oraz PVC DN 150 do głębokości 130,0 m. Przestrzeń pierścieniowa między rurami a ścianą otworu zostanie zacementowana, a na dnie rur osłonowych zostaną wykonane korki z dantionitu. Dolny odcinek otworu (130,0 – 205,0 m) w utworach jurajskich pozostanie „bosy” (bez rur i filtra), co umożliwi swobodny napływ wód ze szczelin i spękań skalnych. Na etapie badań hydrogeologicznych otwór zostanie poddany pompowaniu oczyszczającemu (ok. 24h) oraz pompowaniu pomiarowemu (24h) z wydajnością ok. $10,0 \text{ m}^3/\text{h}$, ustaloną przez nadzór geologiczny. Pompowanie badawcze małosrednicowego otworu pilotażowego P z przewidywaną wydajnością ok. $10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (docelowo dla studni J2 wydajność $Q_e = 100,0 \text{ m}^3/\text{h}$) wytworzy teoretyczny lej depresji o zasięgu $R = 230,56 \text{ m}$. W tym zasięgu znajdują się głównie tereny szpitalne, lasy oraz grunty rolne. Oddziaływanie prac rozpoznawczych ograniczy się do rozpoznawanej jurajskiej warstwy wodonośnej, która jest bardzo dobrze odizolowana od powierzchni przez nadkład zbudowany z osadów słaboprzepuszczalnych – iłów, pyłów i glin o miąższości ok. 123,0 m. Bardzo silna izolacja pionowa poziomu jurajskiego pozwala uznać, że nie wystąpi negatywne oddziaływanie na stan jakościowy wód bezpośrednio związany z zaopatrzeniem szaty roślinnej w wodę niezbędną do wzrostu.

Po zrealizowaniu otworu pilotażowego pobrane zostaną próbki wody do pełnej analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej. Po zakończeniu badań otwór pilotażowy zostanie zlikwidowany poprzez zasypanie

wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym następstwem warstw, a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Dyrektor
Joanna Sipińska - Dziardziel
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – e Doręczenia
2. ZZŚ aa