

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych

Adres inwestycji

Godziesze Małe, drogi nr 675900P i 675957P

Branża

Inżynieria ruchu

Inwestor

Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Uzgodnienia | |
| 2. Opis techniczny | |
| 3. Plan orientacyjny | – rys. nr 1 |
| 4. Plan sytuacyjny | – rys. nr 2.1 do 2.4 |

Opracował

inż. Szymon Szydłowski

Data opracowania

wrzesień – 2013

UZGODNIENIA

*do projektu stałej organizacji ruchu
po przebudowie dróg gminnych nr 675900P i 675957P*

OPIS TECHNICZNY

*do projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie dróg gminnych
nr 675900P i 675957P*

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz.1729).
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393)
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zał. do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
- Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje stałe oznakowanie drogi gminnej 675900P w Godzieszach Małych po dokonanej przebudowie.

Projektowane oznakowanie ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu pieszych i pojazdów na tej drodze, zwłaszcza w czasie imprez masowych organizowanych na terenie OSR Szwacin. W tym czasie natężenie ruchu zarówno pieszych jak i pojazdów jest bardzo duże. W celu uspokojenia ruchu i jego spowolnienia przewiduje się zamontowanie progów spowalniających U-16d szerokości 1,50m i wysokości 0,07m. Zakres oznakowania obejmuje:

- Umieszczenie w km 0+060, 0+517 i 1+215 progów zwalniających U-16d prefabrykowanych,
- W odległości 20m przed progami należy ustawić obustronnie znaki A-11a z tabliczką T-1 „20m”,
- Ma wlocie w drogę 675900P od strony drogi 6232P ustawić znak D-40, od strony przeciwnej (na tym samym słupku) umieścić znak D-41,
- W ten sam sposób oznakować drogę 675900P od strony drogi 675957P.

Ze względu na ograniczenie prędkości wprowadzone znakami D-40 i progami U-16d nie przewiduje się oznakowania drogi znaki A-1/A-2.

Całość oznakowania określają rysunki nr 2.1 do 2.4.
Orientacyjną lokalizację robót określa rys. nr 1.

III. OPIS DROGI.

Droga 675900P (ulica Zadowicka) zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Na przedmiotowym odcinku będzie posiadała po przebudowie jezdnię szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, z prawostronnym poboczem o nawierzchni z kruszywa kamiennego szerokości 0,50 m. Zaprojektowano też lewostronny chodnik z kostki brukowej betonowej. Przenosi mały ruch kołowy, w czasie imprez masowych na terenie OSR Szwacin ruch kołowy jak i pieszy jest bardzo duży.

IV. UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki, które należy ustawić, należy wykonać jako odblaskowe o grupie wielkości „średnie” i licu z folii odblaskowej II . Znaki należy umieścić na wysokości 2,20m licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu terenu i w odległości min. 0,50 -2,0 m od krawędzi pasa drogi przeznaczonego do ruchu pojazdów.

Opracował: inż. Szymon Szydłowski