

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych
Droga nr 675900P - chodnik i wjazdy

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze
2	Roboty ziemne
3	Chodnik
4	Zjazdy na posesję
5	Roboty towarzyszące
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót :		

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych Droga nr 675900P - chodnik i wjazd

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	1,659 km			
2	KNNR 001-0104-14-00 MRRiB Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV, o średnicy: 46-55 cm /grunt o normalnej wilgotności/	4,000 szt			
3	KNNR 001-0107-02-00 MRRiB Wywóz karpiny Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	2,000 mp			
4	KNNR 001-0113-01-00 MRRiB Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm - warstwa gr. 10cm Numer specyfikacji : D.01.02.02	341,000 m3			
5	KNNR 001-0206-03-10 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km, w gruncie kat. I-III, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /spycharka 75 KM i samochód 5-10 t/ - wywóz nadmairu humusu Numer specyfikacji : D.02.01.01	265,000 m3			
6	KNNR 001-0208-02-10 MRRiB Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat. I-IV, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t - dalsze 5 km KROTNOŚĆ 5 Numer specyfikacji : D.02.01.01	265,000 m3			
7	KNNR 001-0102-01-00 MRRiB Mechaniczne karczowanie zagajników: gęstych /powyżej 60% powierzchni/	0,018 ha			
8	KNNR 006-0805-07-00 MRRiB Rozebranie nawierzchni wjazdu z płyt betonowych ułożonych na podsypce cem.-piask. - ANALOGIA Numer specyfikacji : D.01.02.04	13,000 m2			

2 Roboty ziemne

9	KNNR 001-0407-01-00 MRRiB Formowanie nasypów, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. I-II, spycharkami: 55 kW (75 KM) /z zagęszczaniem/ z gruntu zagęszczalnego, z zakupem i transportem materiału Numer specyfikacji : D.02.01.03	35,000 m3			
---	--	-----------	--	--	--

3 Chodnik

10	KNNR 006-0104-01-00 MRRiB Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu zagęszczarką Numer specyfikacji : D.04.02.01	3 109,000 m2			
11	KNNR 006-0502-02-00 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm Numer specyfikacji : D.05.03.23a	2 636,000 m2			

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych Droga nr 675900P - chodnik i wjazd

3. Chodnik

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
12	KNNR 006-0502-02-00 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm - MATERIAŁ INWESTORA Numer specyfikacji : D.05.03.23a	473,000 m2			
13	KNNR 006-0404-02-00 MRRiB Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm Numer specyfikacji : D.08.03.01	1 008,000 m			
14	KNNR 006-0404-02-00 MRRiB Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm - MATERIAŁ INWESTORA Numer specyfikacji : D.08.03.01	504,000 m			

4 Zjazdy na posesje

15	KNNR 001-0202-04-00 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/ - wykonanie koryta pod wjazdy gł. 26 cm Numer specyfikacji : D.02.01.01	79,000 m3			
16	KNNR 001-0208-02-00 MRRiB Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: do 5 t - dalsze 5 km KROTNOŚĆ 5 Numer specyfikacji : D.02.01.01	79,000 m3			
17	KNNR 006-0103-01-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	303,000 m2			
18	KNNR 006-0109-01-00 Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa wytworzonym w węzle betoniarским i dostarczonym na plac budowy, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : D.04.05.01	303,000 m2			
19	KNNR 006-0113-06-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	303,000 m2			
20	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C 8/10 Numer specyfikacji : D.08.03.01	8,000 m3			
21	KNNR 006-0404-05-00 MRRiB Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm Numer specyfikacji : D.08.03.01	304,000 m			
22	KNNR 006-0502-03-10 MRRiB Zjazdy z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorow.8 cm - kostka czerwona Numer specyfikacji : D.05.03.23a	303,000 m2			

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych Droga nr 675900P - chodnik i wjazdy

5. Roboty towarzyszące

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

5 Roboty towarzyszące

23	Kalk. własna Przełożenie istniejących wjazdów celem dostosowania wysokościowego do proojektowanej nawierzchni jezdni i chodników - rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, obrzeży i ew. krawężników, wykonanie niezbędnych robót ziemnych, podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki z rozbiórki wraz z obrzeżami	131,000 m2			
24	Kalk. własna Demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego i zamontowanie hydrantu podziemnego	1,000 szt			
25	KNNR 001-0507-01-00 MRRiB Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5 cm - humus z hałdy	756,000 m2			
26	KNNR 001-0507-02-00 MRRiB Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy następ. 1 cm humusu	756,000 m2			
Wartość kosztorysowa robót					