ZAKŁAD
Usług Geotechnicznych
mgr inż. Leszek Satanowski
ul. Asnyka 45/5
62-800 Kalisz
tel. 0 605-275-162
regon 250472308

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

zał. nr 5

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w GODZIESZACH MAŁYCH I

Adres: GODZIESZE MAŁE I, działka nr 425
gm. Godziesze Wielkie pow. kaliski woj. wielkopolskie

Opracował:
mgr inż. Leszek Satanowski
upr. geol. nr 070861 w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa
Podpis:

Otwór nr: 2
Rzędna w m n.p.m.: 118,36
Data wykonania otworu: 20 marzec 2012

Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa 1:50	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy: Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Stopień plastyczności (I_L)	Stopień zagęszczenia (I_D)	Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Gb(PdH)		Gleba (piasek drobny próchniczny) "szara"	–	–	–	–	–	–	
		0,5	Pd	0,50	Piasek drobny "żółto-rdzawy"	mw	–	szg	–	0,50	Ia	
▽ 1.00 (117,36)		1,0	Ps // Pd	1,00	Piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym "żółty"	nw	–	zg	–	>0,70	Ib	
		1,5	Ps+Ż	1,40	Piasek średni z domieszką żwiru "żółto-rdzawy"	nw	–	zg	–	>0,70	Ib	
		2,0	Gpz	1,60	Glina piaszczysta zwięzła "żółto-popielata"	w	4/4	pl	0,35	–	IIa	
		2,5	Gp / Gpz	2,50	Glina piaszczysta na pograniczu z glina piaszczysta zwięzłą "brązowo-popielato-niebieska"	w	3/4	pl	0,35-0,40	–	IIa	
		3,0	Gp	3,15	Glina piaszczysta "szara"	w	0/1	tpl	0,10	–	IIIa	
		4,0	Gp+K	4,60	Glina piaszczysta z domieszką kamieni "szara"	mw	0/0	pzw	0,00	–	IIIb	
		5,0		6,00								
		6,0										
		7,0										
		8,0										
		9,0										
		10,0										