

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Gmina Godziesze Wielkie
Obiekt : Przebudowy dróg gminnych

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziesze

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :
.....

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Budowa : Gmina Godziesze Wielkie
Obiekt : Przebudowy dróg gminnych

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziesze

Data : 2009-05-22

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
a	Roboty przygotowawcze
b	Roboty ziemne
c	Podbudowa
d	Nawierzchnia
e	Pobocza
f	Wjazdy na posesje i zjazdy w drogi boczne
g	Odwodnienie
h	Oznakowanie
i	Roboty różne
Razem :	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Budowa : Gmina Godziesze Wielkie
Obiekt : Przebudowy dróg gminnych

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziesze

KOSZTORYS OFERTOWY

Data : 2009-05-22

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

a. Roboty przygotowawcze

1. Pozycja	1,111 km		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym					
Numer specyfikacji : D.01.01.01					
2. Pozycja	0,052 ha		
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średnich /od 31-60% powierzchni/					
Numer specyfikacji : D.01.02.01					

b. Roboty ziemne

3. Pozycja	219,220 m3		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-IV/					
Numer specyfikacji : D.02.01.01					
4. Pozycja	219,220 m3		
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t - dalsze 5km					
Numer specyfikacji : D.02.01.01					

c. Podbudowa

5. Pozycja	4 840,090 m2		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym					
Numer specyfikacji : D.04.01.01.11					
6. Pozycja	1 096,116 m2		
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm					
Numer specyfikacji : D.04.04.02					
7. Pozycja	182,199 m3		
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 5cm					
Numer specyfikacji : D.04.08.04					

d. Nawierzchnia

8. Pozycja	4 740,086 m2		
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.7 kg/m2 emulsji asfaltowej					
Numer specyfikacji : D.04.03.01					
9. Pozycja	4 651,208 m2		
Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam.samowyladowczym 5 do 10 t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - dla ruchu KR1					
Numer specyfikacji : D.05.03.05					

e. Pobocza

10. Pozycja	557,760 m2		
Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy					
Numer specyfikacji : D.05.01.03					

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziesze

f. Wjazdy na posesje i zjazdy w drogi boczne

Data : 2009-05-22

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
f. Wjazdy na posesje i zjazdy w drogi boczne					
11.	Pozycja Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	45,270 m2	
12.	Pozycja Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm Numer specyfikacji : D.05.02.01	45,270 m2	
g. Odwodnienie					
13.	Pozycja Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 20 cm	1 231,000 m	
14.	Pozycja Wykopy oraz przepusty wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III/ Numer specyfikacji : D.02.01.01	9,000 m3	
15.	Pozycja Ławy fundamentowe przepustów rurowych pod zjazdami wykonane z betonu Numer specyfikacji : D.06.02.01	0,720 m3	
16.	Pozycja Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur betonowych o średnicy 40 cm Numer specyfikacji : D.06.02.01	6,000 m	
17.	Pozycja Ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 40 cm Numer specyfikacji : D.06.02.01	2,000 szt	
18.	Pozycja Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm	9,000 m3	
h. Oznakowanie					
19.	Pozycja Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm Numer specyfikacji : D.07.02.01	7,000 szt	
20.	Pozycja Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 Numer specyfikacji : D.07.02.01	9,000 szt	
i. Roboty różne					
21.	Pozycja Regulacja pionowa: włazów kanałowych	5,000 szt	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				